



## Magnífic Ajuntament de Borriana

### SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB BASTIMENTADA

#### A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE, CIF

ADREÇA

CP I POBLACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

#### B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT

NOM I COGNOMS

DNI, NIE

ADREÇA

CP I POBLACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

#### C DADES DE LA NOTIFICACIÓ

PERSONA QUE CAL NOTIFICAR:

- Sol·licitant  
 Representant

FORMA DE NOTIFICACIÓ:

- En paper  
 Telemàtica, amb certificat digital

#### D DADES DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

EMPLAÇAMENT

REFERÈNCIA CADASTRAL

TALL DE CARRER  Sí  No

SUPERFÍCIE OCUPACIÓ

Termini d'instal·lació de la bastida o tall de carrer: des de

fins a

#### E SOL·LICITUD

Estant subjecta la col·locació de bastides a la via pública a autorització municipal prèvia, SOL·LICITE que, amb els tràmits oportuns previs, se'm concedisca la corresponent autorització, d'acord amb els condicionants anteriors i documentació que s'acompanya, comproment-me a comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es poguera produir.

Borriana,  de/d'  de 20 

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal

Signat: 

D'acord amb el que estableix la **Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal**, la persona interessada queda informada del fet que les dades de caràcter personal facilitades poden passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Borriana i s'utilitzaran únicament per a l'exercici de funcions pròpies de la seua competència, sense que puguin ser cedides a tercers excepte per obligacions legals; no obstant això, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'un escrit adreçat a aquest Ajuntament.

**ALCALDIA PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT DE BORRIANA**



## Magnífic Ajuntament de Borriana

### F DOCUMENTACIÓ APORTADA

#### A EN TOT CAS:

- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o CIF de la persona jurídica, amb acreditació en aquest supòsit de la representació que exerceix.
- Fotocòpia de la presentació de la documentació completa de la declaració responsable per a l'execució d'obres.
- Plànol de situació a escala suficient, en format DIN A4, en el qual s'ha d'indicar la ubicació, superfície que s'ocuparà i solució de recorreguts per a vianants, acotant la seua amplària i indicant els sistemes de senyalització i protecció. També s'ha d'acotar l'amplària total de la vorera i calçada, i indicar el mobiliari urbà existent o qualsevol element que provoqe estretiment del pas de vianants.
- Plànols de planta, alçat i secció, a escala i acotats, que definisquen la instal·lació.
- Còpia del pagament del rebut d'una assegurança de responsabilitat civil que garantisca la cobertura dels danys a tercers que pogueren ocasionar-se durant el transcurs de les obres.
- Fiança per a garantir la reposició o reparació d'infraestructures municipals que poden veure's afectades per la realització de les obres. La quantia ha de ser determinada, amb caràcter previ, pels Serveis Tècnics municipals.

#### B SEGONS SIGA PROCEDENT:

- En cas de bastides que hagen de romandre en ús fins a tres dies, certificat emés per personal qualificat de l'empresa subministradora de la bastida, el qual pot substituir-se per certificat tècnic d'acord amb l'epígraf següent.
- En cas de bastides que hagen de romandre en ús per un termini superior a 3 dies, certificat tècnic sobre la direcció dels treballs de muntatge i desmuntatge, així com indicacions d'utilització i ús, el qual ha d'incloure els plànols anteriors, amb el contingut que s'estableix en el model municipal corresponent.
- En cas de bastides a la via pública d'altura superior a 6 metres, pla de muntatge, d'utilització i de desmuntatge. No obstant això, si es disposa de marcatge CE, l'esmentat pla pot ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que aquestes operacions es realitzen de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en les esmentades instruccions, d'acord amb el RD 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1977, en el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut, en matèria de treballs temporals en altura.

### G CONDICIONANTS DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

- L'ocupació del vial es considera en PRECARI, per la qual cosa ha de retirar-se a requeriment municipal, quan raons d'ornament urbà, circulació, obra o ordre públic així ho aconsellen.
- Durant les dates corresponents a festes patronals, Falles, Setmana Santa, celebració de mercat de carrer o actes semblants a la via pública, la llicència esdevé INEFICAÇ si la instal·lació resultara incompatible amb la celebració respectiva.
- La bastimentada ha de quedar perfectament PROTEGIDA I SENYALITZADA, conjuntament amb les mesures de protecció a vianants.
- Qualsevol DESPERFECTE ocasionat en el vial o elements de mobiliari urbà ha d'anar a càrrec de la persona declarant.
- S'ha de garantir un itinerari de vianants alternatiu, separat del trànsit per un sistema de tanques, en cas d'ocupació temporal de la vorera, amb una amplària mínima lliure d'obstacles d'1,20 m al llarg de tot el recorregut. En els canvis de direcció i entrades a immobles ha de permetre inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. Així mateix, s'ha de garantir que l'altura lliure mínima en tot el recorregut siga 2,20 m. Quan no es puga construir l'itinerari alternatiu descrit, s'han d'instal·lar passos o itineraris coberts sota les bastides amb amplària mínima lliure no inferior a 0,90 m. En els canvis de direcció, l'amplària lliure del pas ha de permetre inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.
- En cas que el mitjà auxiliar d'obra envaísca la calçada, o se situe a menys de 50 cm d'aquesta, s'ha de protegir amb un sistema de tancat resistent i realitzar-se senyalització del trànsit d'acord amb la normativa de seguretat viària.
- En cas de necessitar instal·lar marquesines volades sobre la calçada, aquestes han de situar-se a una altura mínima lliure de 4,50 m, o, en cas que hi haja volades, a cota immediatament inferior al forjat de primera planta.
- El muntatge ha d'executar-se sota supervisió de personal competent. Se'ls ha de dotar de les precaucions necessàries per tal d'evitar que els materials i ferramentes de treball puguen caure al carrer, en el qual s'han de col·locar els senyals de precaució que en cada cas siguen convenients així com les degudes proteccions per a vianants.
- L'operador/a que procedisca al muntatge i desmuntatge de la bastida ha d'estar qualificat, havent rebut la formació preventiva necessària per a tal fi, de conformitat amb el RD 2177/2004, pel qual es modifica el RD 1215/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut, en matèria de treballs temporals en altura, o normativa que la substituïska.
- Les bastides han de quedar senyalitzades i protegides mitjançant tanques estables i contínues, dotades de senyalització lluminosa per a horaris d'insuficient il·luminació natural. L'esmentada il·luminació ha de consistir en llums rojos que han de romandre encesos tota la nit i han de tenir l'adequada protecció per a evitar els riscos derivats d'un contacte elèctric i, sempre que siga possible, han d'estar alimentats amb una tensió de 24V o inferior.